FR

Collier pour ballon obturateur pour tubes en fonte et en acier

Étrier-bande en acier inox extra-large ● fixation solide ● sécurité d'application

info@krohse.ch +41 52 202 10 51 www.krohse.ch

Domaine d’application

Pour l’utilisateur, le collier pour ballon obturateur présente l’énorme avantage, offre un montage sûr pour un perçage et une obturation ultérieure de la conduite de gaz. Le joint bien fixé au le siège ne se déplace pas dans la zone de perçage. De cette façon, l’interstice annulaire requis reste inchangé sur l’équipement de pose de ballon et l’écoulement gazeux est acheminé librement. Le très large étrier-bande en acier inoxydable unique empêche toute torsion des extrémités. L’insert en caoutchouc profilé garantit une surface d’installation optimale et protège de la corrosion électrochimique.

Description de produit

- Pièce de raccordement : EN-GJS-400-15
- Joints toriques ou à biseau disponibles
- DN 80 – 300, G 2½"AG x Rp 2"IG
- DN 250 – 500, G 3"AG x Rp 2½"IG
- Gaz PN 5, eau PN 16
- Boulons filetés : V2A
- Écrous : enduits de V4A Gleitmo
- Expansion pour obturateurs en cuivre
- Revêtement électrostatique EKB jaune
- Embout en plastique ou en acier proposée en guise d'étanchéité supplémentaire
- Étrier bande en acier inox 80 mm de large, épaisseur 1,5 mm
- Avec éclisses de renfort 20 x 5 mm et insert en caoutchouc profilé
- Plaque signalétique pour les caractéristiques des produits et le couple de serrage
- Alternative avec support plat en acier inoxydable

Le joint à biseau recommandé assure une pression de serrage renforcée sur le tube et empêche les dépôts entre le corps du collier et le joint d’étanchéité. Le matériau d’étanchéité, conforme aux normes DIN EN 549 et DVGW VP 406-A 7, est homologué.