

Sbloccavalvole Akkutiger

Struttura sottile e compatta • coppia variabile



Campo d'applicazione



Uno sbloccavalvole speciale con tecnologia di batteria ioni di litio XR per raccorderie sotto e sopra il pavimento con mandrino continuo fino a max. Ø 60 mm, particolarmente compatto ed ergonomico nell'uso, con coppia elevata e disinserimento di sicurezza.



Descrizione del prodotto

Dati tecnici	
Coppia:	ca. 100 – 600 Nm; max. 1000 impulsi
Accumulatore:	XR-Li-Ion 20 V / 3 x 5 Ah
Tempo di ricarica per accumulatore:	ca. 35 min. con alimentatore di rete incluso
Tempo di ricarica per accumulatore:	ca. 50 min. con caricabatteria per autoveicoli
Numero di giri livello 3:	ca. 0 – 24 giri/min
Numero di giri livello 2:	ca. 0 – 16 giri/min
Numero di giri livello 1:	ca. 0 – 7 giri/min
Tensione:	ca. 20 V DC
Diametro max. mandrino:	66 mm
Peso:	ca. 7 kg
Accessori:	2 maniglie incluse, asta telescopica, intelaiatura con piedini, trolley per trasporto



Vantaggi

- Tecnologia di propulsione avanzata senza spazzole
- Struttura piatta e compatta
- Impugnatura dal design ergonomico
- Coppia variabile
- Contatore del numero di giri
- Possibilità di appoggio variabili
- Silenziosità in caso di impiego notturno
- Possibilità di ricarica diretta a bordo del veicolo senza convertitore di tensione